


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

Configurazione di prodotto: 365A.01

365A.01: Proiettore SIPARIO Ø86 - CASAMBI - WideFlood - OBLens - - 18.1W 1603.7lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

**Codice prodotto**

365A.01: Proiettore SIPARIO Ø86 - CASAMBI - WideFlood - OBLens - - 18.1W 1603.7lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø86 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI90- tonalità 3500K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica WideFlood.

Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno dell'adattatore a binario del prodotto. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.87

Montaggio

binario trifase

Note

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1604	MacAdam Step:	2
W di sistema:	18.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2030	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	16	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	88.6	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Corrente di spunto (in-rush):	20 A / - µs
Angolo di apertura [°]:	47°	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	50 apparecchi
CRI (minimo):	90	interruttore automatico:	B16A: 80 apparecchi C10A: 83 apparecchi C16A: 136 apparecchi
Rf (Colour Fidelity Index):	90	% minima di dimmerazione:	1
Rg (Gamut Index):	98	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	Casambi

Polare

	CIE nL 0.79 94-100-100-100-79 UGR 18.7-18.7				Lux			
	DIN A.61				h	d	Em	E _{max}
	UTE 0.79A+0.00T F*1=940 F*1+F*2=996 F*1+F*2+F*3=1000				2	1.7	470	607
	CIBSE LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<19 L<3000 cd/mq @65°				4	3.5	117	152
					6	5.2	52	67
					8	7	29	38

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	62	60	64	62	61	58	74
1.0	73	69	66	64	68	66	65	63	79
1.5	77	74	72	70	73	71	71	68	86
2.0	80	78	76	74	76	75	74	72	91
2.5	81	80	78	77	79	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	81	79	77	98
5.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2030 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	19.2	19.8	19.5	20.1	20.3	19.2	19.8	19.5	20.1
	3H	19.1	19.7	19.4	19.9	20.2	19.1	19.7	19.4	19.9
	4H	19.0	19.5	19.4	19.8	20.1	19.0	19.6	19.4	19.8
	6H	18.9	19.4	19.3	19.7	20.1	19.0	19.4	19.3	19.8
	8H	18.9	19.4	19.3	19.7	20.0	18.9	19.4	19.3	19.7
	12H	18.9	19.3	19.2	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.7
4H	2H	19.0	19.6	19.4	19.8	20.1	19.0	19.5	19.4	19.8
	3H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.0	18.9	19.3	19.3	19.7
	4H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.8	19.2	19.2	19.6
	6H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.7	19.1	19.1	19.5
	8H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4
	12H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.6	18.9	19.1	19.3
8H	4H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4
	6H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.8	19.1	19.3
	8H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.5	18.8	19.0	19.2
	12H	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	18.5	18.7	19.0	19.2
12H	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.6	18.9	19.1	19.3
	6H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.5	18.8	19.0	19.2
	8H	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	18.5	18.7	19.0	19.2
Variations with the observer position at spacing:										
S =		4.0 / -8.3					4.0 / -8.3			
		6.7 / -12.5					6.7 / -12.5			
		8.6 / -15.4					8.6 / -15.4			