


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q395

Q395: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Warm - DALI



Código producto

Q395: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Warm - DALI

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless) a ras de techo; con módulo LED Neutral. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación regulable DALI integrada. Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

5

Montaje

empotrable en el techo | en el techo | suspendido del techo

Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Ciemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación regulable DALI integrada.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3700	Voltaje [Vin]:	230
W de sistema:	33	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2500	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	15	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	112.1	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	24 A / 192 μs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 8 Luminarias B16A: 14 Luminarias C10A: 14 Luminarias C16A: 23 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	3000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

Imax=712 cd C0-180	Lux				
	h	d1	d2	Em	Emax
	2	4.9	5.1	106	178
	4	9.9	10.2	27	45
	6	14.8	15.4	12	20
	8	19.8	20.5	7	11

Isolux

