

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktcode**

MI42: Steuereinheit LON DALI DR-S 4DIM

**Beschreibung**

Steuerung und Versorgung von maximal 64 DALI-Geräten, unterteilt in vier Gruppen. Adressierung der DALI-Geräte mit LNS Plug-in Liefert DALI-Versorgungsspannung 16 V. Zustandsüberwachung aller angeschlossenen DALI-Geräte Überwachung aller Lampen (DALI-kompatibel). LED für Diagnostik und Zustandsanzeige. Manueller Betrieb für direkte Steuerung der DALI-Geräte. Auswechseln der DALI-Vorrichtung mit manuellen Eingriffen. Schraubklemmen. Versorgungsspannung: 230 Vca. Software-Anwendung zur Steuerung von maximal 64 DALI-Geräten, unterteilt in vier Gruppen einschließlich Timer, Prioritätssteuerung und konfigurierbarem Verhalten im Falle von fehlender/wiederkehrender Spannung bzw. Bus-Reset. Die Anwendung ermöglicht außerdem die konstante Steuerung von Beleuchtung und Lichtregien gemäß des LonMark-Profiles "Stellantrieb Lampe (3040)", "Einheit zur konstanten Beleuchtungssteuerung (3050)" sowie die Steuerung der Lichtregien in DALI-Geräten.

**Farben**

Neutral (00)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

