

Full

design Mario Cucinella



Full



Full Square



- Apparecchio di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti.
- Installazione a plafone/parete anche nella versione ad incasso.
- Costituito da vano porta componenti, cornice e schermo diffusore.
- Vano realizzato in policarbonato completo di: piastra porta componenti con carter di protezione, gruppo di alimentazione con morsetti ad innesto rapido e pressacavo PG11; cornice esterna realizzata in pressofusione di alluminio; schermo diffusore in policarbonato (versioni $\varnothing 300$) e in vetro ($\varnothing 275$ / $\varnothing 355$).
- Disponibile con cablaggio elettronico ed emergenza con inverter in modalità sempre accesso, tempo di durata in emergenza 1h.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.




01
BIANCO




15
GRIGIO



W	dimens.	codice colore
Plafoniera parete/soffitto		
A 60 (E27)		
60W	ø275 x h95	7078 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
Elettronico		
26W	ø275 x h95	B546 01-15



W	dimens.	codice colore
Plafoniera parete/soffitto		
A 60 (E27)		
75W	ø355 x h110	7040 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
Elettronico		
2x26W	ø355 x h110	B549 01-15
Elettronico con inverter		
26W	ø355 x h110	B689 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
Elettronico		
26/32/42W	ø355 x h110	B548 01-15




IK04
B689: sempre acceso con luce emergenza



W	dimens.	codice colore
Plafoniera parete/soffitto con anello		
A 60 (E27)		
60W	ø275 x h95	7082 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
Elettronico		
26/32/42W	ø275 x h95	B547 01-15



W	dimens.	codice colore
Plafoniera parete/soffitto con anello		
A 60 (E27)		
75W	ø355 x h110	7045 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
Elettronico		
2x26W	ø355 x h110	B551 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
Elettronico		
26/32/42W	ø355 x h110	B550 01-15



IK04



W	ottica	codice colore
Plafoniera parete/soffitto		
TC-TEL (GX24q-3)		
Elettronico		
26W	GL	B572 01-15
Elettronico con inverter		
26W	GL	B691 01-15



IK10
B691: applicazione solo a parete. Sempre acceso con luce emergenza

sistemi di installazione

	codice colore	€
Controstampo	0043 00 per B554	5,00
Il volume a perdere in polistirolo viene applicato nella cassaforma per ricavare la sede per l'apparecchio nei getti di calcestruzzo, oppure per rifinire il vano per l'apparecchio nella muratura.		
Controstampo	0045 00 per B573	2,50
Il volume a perdere in polistirolo viene applicato nella cassaforma per ricavare la sede per l'apparecchio nei getti di calcestruzzo, oppure per rifinire il vano per l'apparecchio nella muratura.		