

**Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout =850mA**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024



**Codice accessorio**

X277: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout =850mA

**Descrizione tecnica**

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 75W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE (default) , Vin=220÷240 Vac, 50÷60Hz Iout=850mA (SELV) Grado di protezione IP20.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

0.26

**Dimensione (mm) (\*)**

123x79x33

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

**Note**

Protezione contro le sovratensioni  
DALI-2 ext. -251 -252 -253

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]:	50/60	% minima di dimmerazione:	10
Corrente uscita [mA]:	850	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	62 A / 202 µs	Control:	DALI-2
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 6 unità di alimentazione B16A: 10 unità di alimentazione C10A: 10 unità di alimentazione C16A: 17 unità di alimentazione		