

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktcode**

MI45: Gateway LON DALI DR 4x16 DIM

---

**Beschreibung**

Vier DALI-Ausgänge, um bis zu 64 DALI-Geräte pro Ausgang zu steuern, unterteilt in sechzehn Gruppen. EIA 232 Schnittstelle für Konfiguration Transceiver TP/FT-10 und Ethernetverbinder. Adressierung der DALI-Geräte mit LNS Plug-ins. Zustandsüberwachung aller angeschlossenen DALI-Geräte. Überwachung aller Lampen (DALI-kompatibel). LED für Diagnostik und Zustandsanzeige. Manueller Betrieb für direkte Steuerung der DALI-Geräte. Schraubklemmen. Versorgungsspannung: 24 Vcc. Software-Anwendung zur Steuerung von DALI-Geräten einschließlich Timer, Prioritätssteuerung und konfigurierbarem Verhalten im Falle von fehlender/wiederkehrender Spannung bzw. Bus-Reset. Die Anwendung ermöglicht außerdem die konstante Steuerung von Beleuchtung und Lichtregionen gemäß des LonMark-Profiles "Stellantrieb Lampe (3040)", "Einheit zur konstanten Beleuchtungssteuerung (3050)" sowie die Steuerung der Lichtregionen in DALI-Geräten. Falls erforderlich, Versorgung für DALI Gateway und DALI-Geräte separat bestellen (Bestellnr. MI46).

---

**Farben**

Neutral (00)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

