

Última actualización de la información: Abril 2024

**Configuraciones productos: MU50**

MU50: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida

**Código producto**

MU50: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida

**Descripción**


Luminaria empotrable orientable extraíble para lámpara led warm white con elevado índice de reproducción cromática. Sistema pasivo de disipación térmica. Marco y cuerpo principal de aluminio fundido a presión; bisagra de rotación de acero. Anillo de rotación con carter de protección en material termoplástico de alta resistencia. Orientación del cuerpo con dispositivo de maniobra manual: interno 40° - externo 65° - rotación sobre el eje 355°. Reflector con óptica de alta eficiencia en aluminio superpuro - apertura wideflood. Anillo de cierre del cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión. Cristal de protección transparente templado. Alimentador regulable DALI suministrado ya conectado a la luminaria.

**Instalación**

empotrable con muelles de acero para falso techo con espesores a partir de 1 mm; orificio de preparación Ø 125 mm

**Peso (Kg)**

0.85

**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

en caja de alimentación con conexiones rápidas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20




IP23

En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**


Im de sistema:	1668	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	17.9	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2140	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	15	Código ZVEI:	LED
Eficiencia lumínica (lm/W, valor del sistema):	93.2	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	54°	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Modo de dimerización:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

**Polar**

**Coefficientes de uso**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	60	65	62	62	59	76
1.0	72	69	66	65	68	66	66	63	81
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	87
2.0	79	77	75	74	76	75	74	71	92
2.5	80	79	78	77	78	77	76	74	95
3.0	81	80	80	79	79	78	77	75	97
4.0	83	82	81	81	80	80	79	77	98
5.0	83	82	82	82	81	81	79	78	99

**Curva límite de luminancia**



**Diagrama UGR**

Corrected UGR values (at 2140 lm bare lamp luminous flux)									
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise		
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise		
X	Y								
2H	2H	19.3	19.9	19.6	20.2	20.4	19.3	19.9	19.6
	3H	19.2	19.7	19.5	20.0	20.3	19.2	19.7	19.5
	4H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4
	6H	19.0	19.5	19.4	19.8	20.1	19.0	19.5	19.4
	8H	19.0	19.5	19.4	19.8	20.1	19.0	19.4	19.3
	12H	19.0	19.4	19.3	19.7	20.1	18.9	19.4	19.3
4H	2H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4
	3H	19.0	19.4	19.3	19.7	20.1	19.0	19.4	19.3
	4H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3
	6H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	18.8	19.1	19.2
	8H	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9	18.7	19.0	19.2
	12H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.9	18.7	19.0	19.1
8H	4H	18.7	19.0	19.2	19.5	19.9	18.7	19.1	19.2
	6H	18.7	18.9	19.1	19.4	19.8	18.7	18.9	19.1
	8H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.8	19.1
	12H	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	18.5	18.7	19.0
12H	4H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.9	18.7	19.0	19.1
	6H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.8	19.1
	8H	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	18.5	18.7	19.2
Variations with the observer position at spacing:									
S =	1.0H	5.1 / -13.5				5.1 / -13.5			
	1.5H	7.9 / -14.7				7.9 / -14.7			
	2.0H	9.9 / -15.9				9.9 / -15.9			