4ward

Design RPBW Design **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P057
P057: Strahler - Warm White - Optik 14°

Produktcode
P057: Strahler - Warm White - Optik 14° **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler für Innenbereiche, mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtengehäuse und Bügel aus Aluminiumdruckguss, leicht gewölbte Leuchtenrückseite aus thermoplastischem Material. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Elektronische Versorgungseinheit integriert. Die Leuchte wird komplett mit LED C.o.B.-Technologie ausgeliefert. Im Farbton Warm White 3000K CRI90. Möglichkeit der Anbringung eines flachen Accessoires. Wahlweise Refraktor für die elliptische Lichtverteilung, Soft Lens-Filter oder Blendschutzvorrichtung.

Installation
mit Stromschiene oder entsprechender Einbaudose

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04) | Weiß/Verchromt (E4)

Gewicht (Kg)
1.74



Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Komplett mit elektronischen Bauteilen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

lm System:	3706.9	CRI:	90
W System:	39.1	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	4700	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	35	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	94.8	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	79	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°		

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	5243	6530
4	1.1	1311	1632
6	1.7	583	726
8	2.2	328	408