


Última actualización de la información: Marzo 2023

Configuraciones productos: 6345+L361

6345: con equipo electrónico 70W HIT (CDM-TC) - Spot

**Código producto**6345: con equipo electrónico 70W HIT (CDM-TC) - Spot **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Proyector para interiores fabricado en aluminio fundición a presión y material termoplástico, con adaptador para instalación en raíl a tensión de red. La doble orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Además, la luminaria incorpora bloqueo mecánico del enfoque y escala graduada para ambas rotaciones. El bloqueo se efectúa con una sola herramienta sobre dos tornillos, uno lateral y uno sobre el adaptador al raíl. El proyector incorpora un anillo porta accesorios que permite alojar hasta dos accesorios planos simultáneamente. También es posible aplicar otro componente externo, a escoger entre pantalla asimétrica, aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. La luminaria, con óptica spot 70W HIT (CDM-TC), incluye grupo de alimentación electrónico. IP40 en el cuerpo óptico.

Instalación

En raíl a tensión de red.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15)

Montaje

raíl trifásico

Equipo

Componentes electrónicos para lámpara de descarga contenidos en el interior de la caja integrada en la luminaria.

Notas

Consultar el número de accesorios instalables en la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



850°C

IP20



pending

Datos técnicos

lm de sistema: 4123

W de sistema: 78

lm de la fuente: 6900

W de la fuente: 70

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 52.9

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 60

[%]:

Ángulo de apertura del haz 10° de luz [°]:

CRI: 89

Temperatura de color [K]: 3000

Pérdidas del transformador 8

[W]:

Voltaje [Vin]: 230


Código de lámpara: L361

Enchufe: G8,5

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: HIT-TC-CE

Número de grupos ópticos: 1

Polar

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	48	50	49	48	47	78
1.0	56	54	52	50	53	51	51	49	82
1.5	59	57	56	54	56	55	55	53	88
2.0	61	59	58	57	59	58	57	55	93
2.5	62	61	60	59	60	59	59	57	96
3.0	63	62	61	61	61	61	60	58	98
4.0	63	63	63	62	62	62	61	59	99
5.0	64	64	63	63	62	62	61	60	100

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 6900 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	11.5	13.4	11.8	13.8	14.1	11.5	13.4	11.8	13.8	14.1
	3H	11.4	12.7	11.7	13.0	13.3	11.4	12.6	11.7	13.0	13.3
	4H	11.4	12.3	11.7	12.6	13.0	11.3	12.3	11.7	12.6	13.0
	6H	11.3	12.0	11.7	12.3	12.7	11.3	12.0	11.7	12.3	12.7
	8H	11.2	12.0	11.6	12.4	12.7	11.2	12.0	11.6	12.4	12.7
	12H	11.2	12.1	11.6	12.4	12.8	11.1	12.0	11.5	12.4	12.8
4H	2H	11.3	12.3	11.7	12.6	13.0	11.4	12.3	11.7	12.6	13.0
	3H	11.2	12.1	11.6	12.4	12.8	11.2	12.1	11.6	12.4	12.8
	4H	11.0	12.1	11.4	12.5	12.9	11.0	12.1	11.4	12.5	12.9
	6H	10.7	12.4	11.2	12.8	13.3	10.7	12.4	11.2	12.8	13.3
	8H	10.6	12.4	11.1	12.9	13.4	10.6	12.4	11.1	12.9	13.4
	12H	10.5	12.3	11.0	12.8	13.3	10.5	12.3	11.0	12.8	13.3
8H	4H	10.6	12.4	11.1	12.9	13.4	10.6	12.4	11.1	12.9	13.4
	6H	10.5	12.1	11.0	12.6	13.1	10.5	12.1	11.0	12.6	13.1
	8H	10.5	11.8	11.0	12.3	12.8	10.5	11.8	11.0	12.3	12.8
	12H	10.7	11.4	11.2	11.9	12.5	10.7	11.4	11.2	11.9	12.5
12H	4H	10.5	12.3	11.0	12.8	13.3	10.5	12.3	11.0	12.8	13.3
	6H	10.5	11.8	11.0	12.3	12.8	10.5	11.8	11.0	12.3	12.8
	8H	10.7	11.4	11.2	11.9	12.5	10.7	11.4	11.2	11.9	12.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.6 / -10.1					5.6 / -10.1				
	1.5H	8.4 / -11.5					8.4 / -11.5				
	2.0H	10.4 / -12.5					10.4 / -12.5				