

Blade R downlight

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QW39
QW39: tapa accesorio para luz difusa - UGR < 19



Código producto
QW39: tapa accesorio para luz difusa - UGR < 19

Descripción
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión compatible con Blade R diámetro 170 mm (18 leds) con dispositivo de enganche de la luminaria y grupo de alimentación DALI con sistemas de control DT6. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m2 ideal para espacios donde hay videoterminales.

Instalación
Accesorio downlight para Blade R diámetro 170 mm (18 leds)

Colores	Peso (Kg)
Blanco/Aluminio (39) Negro/Aluminio (40)	0.34

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

IP23

Datos técnicos			
Im de sistema:	722.5	CRI:	90
W de sistema:	7.3	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	850	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	5.6	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	98.97	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	66°	Control:	DALI-2