



View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q287
Q287: luminaria circular de cuerpo pequeño - spot



Código producto
Q287: luminaria circular de cuerpo pequeño - spot

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso spot bien definido. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	0.99

Montaje
raile dali|r il trif sico

Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	2159	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	21.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2540	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
W de la fuente:	18	C�digo de l�mpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	99	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Im en modo emergencia:	-	C�digo ZVEI:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de grupos �pticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	14�	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	80	Control:	DALI-2

Polar

