Front Light

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: M932+L061
M932: 70W HIT - Spot



Référence produit
M932: 70W HIT - Spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. Grâce à sa double orientabilité, le projecteur a une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal.Transformateur électronique incorporé.Il est possible d'appliquer également un composant externe comme des ailettes directionnelles orientables à 360° et complètement rabattables. L'appareil a une optique spot 70W HIT G12. Logement optique IP 40.

Installation
Sur rail électrifié.

Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Electronique pour lampe à décharge contenue à l'intérieur du corps

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	4338.2	IRC:	92
W du système:	78	Température de couleur [K]:	4200
Im source:	6600	Voltage [V]:	230
W source:	70	Code Lampe:	L061
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	55.6	Culot:	G12
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	10°		

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	10929	14823
4	0.7	2732	3706
6	1	1214	1647
8	1.4	683	926