



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 5243

5243: Plafoniera con luce d'emergenza e cablaggio induttivo 2x36 W TC-L

**Codice prodotto**

5243: Plafoniera con luce d'emergenza e cablaggio induttivo 2x36 W TC-L **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L 2x36W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene il cablaggio per lampade fluorescenti, la morsettiera e i portalampade; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

Installazione

A parete o soffitto tramite fisher.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

5.3

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Completo di alimentatore e gruppo inverter per lampade fluorescenti compatte TC-L 2x36W.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3134.32	Indice di resa cromatica:	85
W di sistema:	90.0	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	5800	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	36	Codice lampada:	1739
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.83	Attacco:	2G11
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	2
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	4.7	Codice ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	122°		