


Última actualización de la información: Enero 2024

Configuraciones productos: 3923

3923: Empotrable completo de equipo inductivo con invertidor 2x18 W TC-DEL



Código producto

3923: Empotrable completo de equipo inductivo con invertidor 2x18 W TC-DEL **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Empotrable destinado al uso de lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo óptico realizado en material termoplástico autoextinguible. La placa superior de acero pintado actúa como disipadora del calor optimizando las prestaciones y garantizando rendimientos que alcanzan un 80%. El cuerpo óptico es adecuado para la instalación en locales públicos y en superficies construidas con materiales inflamables. La instalación de las luminarias se realiza mediante muelles de fijación que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 hasta 25 mm. Caja de componentes precableada con el aparato.

Instalación

Para empotrar en huecos 212x212 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.99

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Alimentación electrónica con reactancia con bajas pérdidas e invertidor para luz de emergencia.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1842.96	CRI:	86
W de sistema:	42.0	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	2400	Pérdidas del transformador [W]:	6.0
W de la fuente:	18	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	43.88	Código de lámpara:	1800
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G24q-2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Código ZVEI:	TC-DEL
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	104° / 77°	Número de grupos ópticos:	1