


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RU40+RV86

RV86: Befestigungsplatte mit Led - MMO- UP/DOWN regulierbar - - UGR<19 -- DALI - L=1192



Produktcode

RV86: Befestigungsplatte mit Led - MMO- UP/DOWN regulierbar - - UGR<19 -- DALI - L=1192

Beschreibung

Befestigungsplatte LED 3500K mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight) in MMO-Ausführung. Programmierbare Aufteilung des Lichtstroms in Direktlicht (Down) und indirektes Licht (Up). Version High Output (HO), Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$, gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Räumen mit Bildschirmnutzung (UGR<19). Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Raster aus metallisiertem Polycarbonat in Spritzgussform.

Installation

Müheleose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

Farben

Aluminium (12)

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Anmerkungen

Achtung: Das Leuchtmodul mit Dreifachlänge kann sowohl an Anfangsprofile - L 3594 - für unabhängige (Stand-Alone)-Anwendungen als auch für Zwischenprofile - L 3594 - für Anwendungen in Reiheninstallation angepasst werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	6481.8	MacAdam Step:	3
W System:	49.1	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	8310	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	41	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	132.01	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2297.15	Einschaltstrom:	29 A / 180 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
Abstrahlwinkel [°]:	72° / 71°	Überspannungsschutz:	0kV Gleichtaktspannung und 0kV Gegentaktspannung
CRI:	80	Control:	DALI-2
Farbtemperatur [K]:	3500		