

Alimentation gradable DALI 27W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA.

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence accessoire

MZ86: Alimentation gradable DALI 27W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA.

Description technique

Driver électronique gradable DALI à courant constant I= 600 mA. Tension d'alimentation Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.15

Dimensions (mm) (*)

144x67x30

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

utilisation gamme Laser Blade XS ceiling Wall Washer - 10x -- pour les quantités minimales et maximales à utiliser avec ce ballast, consulter la notice du produit de référence.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

ERC

Données techniques

Frequenza: 50/60

Courant sortie [mA]: 600

Courant d'appel: 18 A / 250 µs

Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:

B10A: 21 alimentation

B16A: 34 alimentation

C10A: 35 alimentation

C16A: 57 alimentation

% minimum de gradation:

1

Protection de surtension:

2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel