

## Sistema Easy FL



- Installazione ad incasso su controsoffitti di spessore da 1 a 25 mm.
- Corpo in materiale termoplastico autoestinguente e dissipatore di calore in lamiera di acciaio verniciato.
- Superficie riflettente, 2 differenti finiture: metallizzato speculare ad elevata efficienza luminosa e matt.
- Disponibili con cablaggio elettronico, elettronico multiwatt, DALI ed emergenza con inverter.

- Versioni dimmerabili DALI con Switch Dim: possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Altezza ridotta dell'apparecchio h=100mm.
- Le quote del vano minimo di installazione sono riportate sul foglio istruzioni consultabile sul catalogo online.
- IP20
- IP23 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato.



Installazione rapida



Falda larga



Dispositivo di centraggio sorgenti luminose

### Distribuzione luminosa

#### Riflettore metallizzato

Elevato rendimento ed emissione controllata rendono questo riflettore ideale per tutti gli spazi d'uso pubblico, anche di grandi dimensioni.



# Sistema Easy FL

## Riflettori

Riflettore dark-light  
UGR<19



Installabile su riflettore  
con finitura metallizzata



Riflettore per effetto  
downlight  
Wall Washer



Installabile su riflettore  
con finitura metallizzata



## Schermi decorativi

Decorativo  
conico



Decorativo  
cilindrico



L'utilizzo di questi accessori  
garantisce un grado  
di protezione IP44

Vetro  
decorativo



## Schermi

Schermo  
trasparente



Diffondente



Con parte centrale  
diffondente



## Falde di personalizzazione

Falda di  
personalizzazione



Schermo  
segnaletico



L'utilizzo di questi accessori  
garantisce un grado  
di protezione IP44



Con schermo  
trasparente



Con schermo  
diffondente



Con parte centrale  
diffondente




L'utilizzo di questi accessori  
garantisce un grado  
di protezione IP44





accessori



W	codice colore
<b>Ø 212 - Riflettore metallizzato</b>	
<b>Completo di gruppo di alimentazione</b>	
<b>TC-DEL (G24q-2)</b>	
DALI	
18W	3343 39
2x18W	3345 39
Elettronico	
18W	3300 39
2x18W	3303 39
2x18W	3359 39
<b>TC-DEL (G24q-3)</b>	
DALI	
26W	3344 39
2x26W	3346 39
Elettronico	
26W	3301 39
2x26W	3304 39
2x26W	3360 39
<b>TC-TEL (GX24q-3)</b>	
DALI	
32W	3347 39
2x32W	3349 39
Elettronico	
32W	3305 39
2x32W	3306 39
<b>TC-TEL (GX24q-4)</b>	
DALI	
42W	3348 39
Elettronico	
42W	3595 39

Le versioni DALI (classe di isolamento I) occupano 1 indirizzo.

	Riflettore dark-light UGR<19	<b>6926</b> 12 per versione con riflettore metallizzato
	Riflettore effetto downlight wall washer	<b>6095</b> 12 per versione con riflettore metallizzato
	Schermo trasparente IP44	<b>6016</b> 24
	Schermo diffondente IP44	<b>6017</b> 65
	Schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	<b>6035</b> B7
	Falda di personalizzazione Non può essere installata in abbinamento a schermi	<b>6037</b> 15
	Falda di personalizzazione con schermo di protezione trasparente IP44	
	falda grigia	<b>6038</b> B6
	falda bianca	<b>6039</b> D8
	Falda di personalizzazione con schermo di protezione diffondente IP44	<b>6040</b> A1
	Falda con schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	<b>6041</b> A1
	Vetro decorativo	<b>6046</b> A1-D9
	Piastra di rinforzo per controsoffitti	<b>6024</b> 00
	Contenitore per controsoffitti in calcestruzzo	<b>6029</b> 00 escluso 3284-3290 3359-3360

Palazzo Italia, Expo Milano 2015 - Milano, Italia

Progetto architettonico: NEMESI  
Progetto illuminotecnico (interni): NEMESI  
Foto: Luigi Filetici

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo. Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

