Light Up

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BD78
BD78: Balisage led warm white

Código producto
BD78: Balisage led warm white **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria empotrable en pavimento transitable destinada al uso de lámparas LED. Versión monocromática con circuito de 3x1,8W LED Warm White 3100K para luz rasante con emisión de luz por tres lados, equipada con lámpara y alimentador electrónico. Constituida por cuerpo y tornillos de acero inoxidable A.I.S.I. 304-18-8 abrillantado, pantalla de protección de fundición a presión de aluminio pintado en negro, juntas de EPDM de protección contra el polvo y el agua. Cristal de seguridad transparente templado resistente a 5000 Kg.; sistema óptico de lente. Cuerpo de empotramiento para montaje constituido por un anillo en fundición de aluminio y por un elemento tubular de PVC . Prensacable PG13.5 con cable de alimentación L = 1 m y dispositivo de antitranspiración.

Instalación
Application par encastrement au sol, à l'aide du boîtier pour pose à installer dans le sol, au ras de sa surface, avec une coulée de ciment en périphérie afin de garantir un fond de gravier de drainage et une bonne étanchéité.



Colores	Peso (Kg)
Negro (04)	1.85

Montaje
empotrable en el suelo

Equipo
Luminaria equipada con alimentador electrónico incorporado.

Notas
La luminaria posee apantallamiento de protección con tres ranuras; además de señalizar, crea un agradable efecto gráfico sobre el pavimento. El producto debe instalarse en el cuerpo de empotramiento (cód. 5935) a solicitar por separado. Disponibles bajo pedido con led rojo, verde y ámbar.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	76	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	4.5	MacAdam Step:	3
lm de la fuente:	360	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	2.9	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	16.8	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	25	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	21	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI (típico):	92		

Polar