

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P660

P660: proyector - warm white - óptica spot



Código producto

P660: proyector - warm white - óptica spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación en raíl DALI. Lámpara de leds con tecnología C.o.B. en tonalidad de color Warm White (3000 K). Alimentador dimerizable DALI alojado dentro de la caja con raíl. El aparato está realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Reflector OPTI BEAM en aluminio superpuro de alta eficiencia luminosa y distribución homogénea, óptica spot. Inclinación de 90° respecto del plano horizontal y rotación a 360° alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del punto de enfoque. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar el refractor para la distribución elíptica como accesorio.

Instalación

El aparato se puede instalar en un raíl estándar, en falsos techos o en un canal con raíl electrificado incorporado.

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.68


Montaje

raíl trifásico/en el techo

Equipo

producto con componentes dimerizables DALI incorporados en la caja con raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1104	CRI:	90
W de sistema:	15.4	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1600	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	14	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	71.7	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	Control:	DALI

Polar

