


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: QB01

QB01: LED-Modul winkelförmig - Frame Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - Neutral



Produktcode

QB01: LED-Modul winkelförmig - Frame Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - Neutral

Beschreibung

Winklelement für Profile Version Frame mit Falzrahmen, komplett mit LED-Modul Neutral 4000K Version Low Output. Schirm aus opalem Metacrylat für diffuse Lichtausstrahlung mit Vorrüstung für die Verbindung mittels Überlagerung. Integriertes DALI-Vorschaltgerät. Durchgangsverdrahtung für die Reihenmontage.

Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

4.17

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Schnellklemmenanschluss für ein leichtes Zusammenstellen mehrerer Leuchten. LED-Modul komplett mit integriertem dimmbarem DALI-Vorschaltgerät (digital).

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reihenmontage mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, die an den beiden Enden des Winkelprofils eingesetzt werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2052	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	16.1	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1350	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	7.5	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	127.5	Anzahl Leuchtengehäuse:	2
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polardiagramm

