



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q799

Q799: Minimal 15 cámaras - Wide Flood beam - Tunable White - LED



Código producto

Q799: Minimal 15 cámaras - Wide Flood beam - Tunable White - LED **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada empotrable lineal Minimal de 15 elementos ópticos. El uso de lámparas LED de elevado índice de reproducción cromática con distinta temperatura de color permite obtener una modulación dinámica de la luz. La variación se obtiene mezclando la emisión de 8 leds 2700K y 7 leds 5700K. No obstante la diferencia entre las fuentes, la intensidad del flujo emitido es la misma gracias al uso de los canales extremos -2700K y 5700K-; además, la temperatura de color se mantiene constante y uniforme incluso entre productos de distinto tamaño. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión; versión sin marco para instalación a ras de techo (frameless). Reflectores Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento. La luminaria se puede utilizar con el cód. 6170 para obtener una solución adecuada para pequeñas y medias instalaciones, programable con protocolo DALI a través de un panel táctil fácil e intuitivo. Disponibles con código independiente otros sistemas de gestión para sistemas de mayor tamaño que requieren la intervención de un técnico especializado para su programación: el grupo MH97 + MH93 + MI02 permite una solución programable DALI / KNX - el grupo MH97 + MH93 + M618 permite extender la gestión del sistema incluso a soportes remotos como, por ejemplo, tabletas y teléfonos inteligentes.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 274.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Oro (14) | Cromo bruñado (E6)

Peso (Kg)

0.83

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Unidades de alimentación DALI incluidas. Disponibles varias soluciones de gestión con código independiente. Para más información sobre los datos técnicos, las propiedades y las modalidades de conexión, consultar la hoja de instrucciones.

Notas

El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

|                              |      |                              |                                 |
|------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:               | 1909 | Ángulo de apertura del haz   | 58°                             |
| W de sistema:                | 32.8 | de luz [°]:                  |                                 |
| Im de la fuente:             | 2300 | Temperatura de color [K]:    | Tunable white 2700 - 5700       |
| W de la fuente:              | 27   | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (Im/W,   | 58.2 | Código de lámpara:           | LED                             |
| valor del sistema):          |      | Número de lámparas por       | 1                               |
| Im en modo emergencia:       | -    | grupo óptico:                |                                 |
| Flujo total de emisión en un | 0    | Código ZVEI:                 | LED                             |
| ángulo de 90° o superior     |      | Número de grupos ópticos:    | 1                               |
| [Lm]:                        |      | Control:                     | DALI                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.)  | 83   |                              |                                 |
| [%]:                         |      |                              |                                 |


Polar



# Coefficientes de uso

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 75 | 71 | 68 | 66 | 70 | 68 | 68 | 65 | 78  |
| 1.0  | 78 | 75 | 72 | 70 | 74 | 72 | 71 | 69 | 83  |
| 1.5  | 82 | 79 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 73 | 89  |
| 2.0  | 85 | 83 | 81 | 80 | 82 | 80 | 79 | 77 | 93  |
| 2.5  | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 79 | 96  |
| 3.0  | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 98  |
| 4.0  | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 99  |
| 5.0  | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 100 |

## Curva límite de luminancia



## Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 2300 lm bare lamp luminous flux) |     |                  |              |      |      |      |                |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Reflect.:                                                 |     | viewed crosswise |              |      |      |      | viewed endwise |      |      |      |      |
| ceiling/cav                                               |     | 0.70             | 0.70         | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70           | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| walls                                                     |     | 0.50             | 0.30         | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50           | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| work pl.                                                  |     | 0.20             | 0.20         | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20           | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Room dim                                                  |     |                  |              |      |      |      |                |      |      |      |      |
| x y                                                       |     |                  |              |      |      |      |                |      |      |      |      |
| 2H                                                        | 2H  | 10.4             | 10.8         | 10.6 | 17.1 | 17.3 | 10.4           | 10.8 | 10.6 | 17.1 | 17.3 |
|                                                           | 3H  | 10.2             | 10.7         | 10.5 | 10.9 | 17.2 | 10.2           | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 17.2 |
|                                                           | 4H  | 10.2             | 10.6         | 10.5 | 10.8 | 17.1 | 10.2           | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 17.1 |
|                                                           | 6H  | 10.1             | 10.5         | 10.4 | 10.8 | 17.1 | 10.1           | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 17.1 |
|                                                           | 8H  | 10.1             | 10.4         | 10.4 | 10.7 | 17.1 | 10.1           | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 17.1 |
|                                                           | 12H | 10.0             | 10.4         | 10.4 | 10.7 | 17.0 | 10.0           | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 17.0 |
| 4H                                                        | 2H  | 10.2             | 10.6         | 10.5 | 10.8 | 17.1 | 10.2           | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 17.1 |
|                                                           | 3H  | 10.0             | 10.4         | 10.4 | 10.7 | 17.0 | 10.0           | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 17.0 |
|                                                           | 4H  | 15.9             | 10.2         | 10.3 | 10.6 | 17.0 | 15.9           | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 17.0 |
|                                                           | 6H  | 15.8             | 10.1         | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 15.8           | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |
|                                                           | 8H  | 15.8             | 10.0         | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 15.8           | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.9 |
|                                                           | 12H | 15.7             | 10.0         | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 15.7           | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.8 |
| 8H                                                        | 4H  | 15.8             | 10.0         | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 15.8           | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.9 |
|                                                           | 6H  | 15.7             | 15.9         | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 15.7           | 15.9 | 10.2 | 10.3 | 10.8 |
|                                                           | 8H  | 15.6             | 15.8         | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 15.6           | 15.8 | 10.1 | 10.3 | 10.8 |
|                                                           | 12H | 15.6             | 15.7         | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 15.6           | 15.7 | 10.1 | 10.2 | 10.7 |
| 12H                                                       | 4H  | 15.7             | 10.0         | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 15.7           | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.8 |
|                                                           | 6H  | 15.6             | 15.8         | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 15.6           | 15.8 | 10.1 | 10.3 | 10.8 |
|                                                           | 8H  | 15.6             | 15.7         | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 15.6           | 15.7 | 10.1 | 10.2 | 10.7 |
| Variations with the observer position at spacing:         |     |                  |              |      |      |      |                |      |      |      |      |
| S =                                                       |     | 1.0H             | 0.5 / -24.9  |      |      |      | 0.5 / -24.9    |      |      |      |      |
|                                                           |     | 1.5H             | 9.4 / -25.6  |      |      |      | 9.4 / -25.6    |      |      |      |      |
|                                                           |     | 2.0H             | 11.4 / -25.8 |      |      |      | 11.4 / -25.8   |      |      |      |      |