


Dernière mise à jour des informations: Août 2023

**Référence produit**MU32: Appareil encastrable de plafond pour signalisation de secours - LED - Test centralisé. **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil à source LED pour signalisation des issues de secours. Installation encastrée sur plafond. Châssis structurel avec collerette de pourtour de butée en tôle d'acier préformé, finition blanche. Boîtier porte-composants en matière plastique. Fonctionnement permanent (toujours allumé - SA) ; en cas de coupure d'électricité, le produit garantit une autonomie de secours de 3 heures avec la batterie complètement chargée. Distance de visibilité du signal 25 m (selon norme UNI EN 1838). Appareils en mode test centralisé équipés de circuit d'interface pour dialogue avec la centrale extérieure accessoire (réf. MXS9). En cas de dysfonctionnement ou de panne, l'écran de la centrale signale les appareils concernés par un numéro spécifique qui leur est attribué. Témoin LED de signalement du bon fonctionnement ou d'éventuelles pannes de l'appareil. Pour de plus amples informations sur les fonctions du témoin de fonctionnement, consulter la notice. Batterie Ni-Cd rechargeable en 24 heures. Écrans de signalement disponibles avec codification séparée (pictogrammes design L22).

Installation

Encastrée au plafond - insertion dans la fente prévue à l'aide de ressorts en fil d'acier, compatibles avec des faux-plafonds d'épaisseur 10 à 30 mm.

Coloris

Blanc (01)

Montage

encastré au plafond

Câblage

À l'intérieur de la structure - retrait du panneau de protection et réalisation des branchements sur bornes standard.

Remarque

Fonction Inhibition Mode (pour versions à test centralisé uniquement) : permet de désactiver le système sur des périodes courtes et longues. Le système de secours doit être réactivé avec la centrale de commande réf. MXS9.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	35 (*)	IRC:	80
W du système:	1 (*)	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	35 (*)	Nombre de lampes par	1
W source:	1 (*)	groupe optique:	
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	35.0 (*)	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes	1
		optiques:	