

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: RU01+RU53+RV47**

RV47: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Downlight - - UGR<19 - DALI - L=1196



**Produktcode**

RV47: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Downlight - - UGR<19 - DALI - L=1196

**Beschreibung**

Befestigungsplatte LED Neutral White mit Direktausstrahlung (Down). Ausführung mit UGR<19 mit kontrollierter Leuchtdichte ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Zu kombinieren mit dem separat bestellbaren speziellen Schirm in Mikroprismenstruktur (einzeln oder in Rollausführung). Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

**Installation**

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Weiß (01)

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	1011.2	CRI:	80
W System:	8.5	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	1580	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	7	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	118.96	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 64 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	66° / 68°		