Palco

Design Artec Studio **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: P225.01
P225.01: Proyector cuerpo medio neutral white - alimentador DALI - óptica medium - Blanco

Código producto
P225.01: Proyector cuerpo medio neutral white - alimentador DALI - óptica medium - Blanco

Descripción
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl DALI para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Alimentador DALI integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90º respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de raíl. Disipación pasiva del calor. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM). Proyector con capacidad para alojar dos accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.



Instalación
De raíl electrificado DALI

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	2.1

Montaje
raíle dali|a la pared|en el techo

Equipo
Componentes DALI dentro de la luminaria

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE - Bluetooth Low Energy
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	3344
W de sistema:	33.4
Im de la fuente:	4300
W de la fuente:	29
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100.1
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	18°
CRI (mínimo):	80
Temperatura de color [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	30 A / 200 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 12 Luminarias B16A: 20 Luminarias C10A: 20 Luminarias C16A: 34 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Control:	DALI-2

Polar



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	4202	5575
4	1.3	1051	1394
6	1.9	467	619
8	2.5	263	348