

Dernière mise à jour des informations: Avril 2019

**Encastré avec câblage électronique 18 W TC-DEL****Attention ! Code abandonné****Référence produit**

3864

Description technique

Les encastrés Sistema Easy pour lampes fluorescentes compactes sont en thermoplastique autoextinguible. La plaque supérieure, en acier peint, agit comme dissipateur de chaleur pour optimiser les performances et garantir des rendements pouvant atteindre 80%. Le groupe optique est conforme pour installation dans des lieux publics et sur des surfaces réalisées dans des matériaux inflammables. L'installation des appareils s'effectue à l'aide de ressorts de fixation assurant un ancrage optimal sur faux-plafonds ayant de 1 à 25 mm d'épaisseur. Boîtier porte-composants déjà câblé avec le luminaire.

Installation

Par encastrément dans des ouvertures de 212x212 mm.

Dimensions (mm)

232x232x100

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.04

Montage

encastré au plafond

Câblage

Alimentation électronique.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Configuration du produit: 3864**

Fluorescente compacte 18W G24q-2 2700 K

Caractéristiques des produit

Flux totale émis [Lm]: 968.76

Puissance totale [W]: 20.0

Efficacité lumineuse [Lm/W]: 48.44

Nombre des groupes optique: 1

Flux totale émis vers le haut [Lm]: 0.0

Flux de secours [Lm]: -

Voltage [V]: 230

Caractéristiques du groupe optique Type 1

Rendement [%]: 81

Code lampe: 1800

Code ZVEI: TC-DEL

Puissance nominale [W]: 18

Flux nominal [Lm]: 1200

Intensité maximale de la lampe [cd]:

Angle d'ouverture [°]: 106° / 68°

Nombre de lampes par groupe optique: 1

Attache: G24q-2

Pertes du transformateur [W]: 2.0

Température de couleur [K]: 2700

IRC: 86

Longueur d'onde [Nm]:

MacAdam Step: -