## Tecnica Pro

**Design Bruno Gecchelin** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

**Configurazione di prodotto: N352**
N352: poiettore - warm white - ottica medium

**Codice prodotto**
N352: poiettore - warm white - ottica medium **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm White (3000K) CRI90. Alimentatore elettronico alloggiato all'interno del box a binario. L'apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Riflettore OPTIBEAM in alluminio superpuro ad elevata efficienza luminosa e distribuzione omogenea ottica medium. Inclinazione di 90° sul piano orizzontale e rotazione di 360° attorno l'asse verticale, con blocco meccanico del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione del rifrattore per distribuzione ellittica ordinabile come accessorio.

**Installazione**
L'apparecchio può essere installato su binario elettrificato standard o su apposito canale che integra a sua volta un binario elettrificato.




| **Colore** | **Peso (Kg)** |
|---|---|
| Bianco (01) \| Nero (04) | 1.12 |

**Montaggio**
binario trifase|a soffitto

**Cablaggio**
prodotto completo di componentistica elettronica integrata nel box a binario.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

**Dati tecnici**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Im di sistema: | 2190 | Indice di resa cromatica: | 90 |
| W di sistema: | 29.3 | Temperatura colore [K]: | 3000 |
| Im di sorgente: | 3000 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 25 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 74.7 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 73 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 20° | | |

**Polare**




Lux

| h | d | Em | Emax |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.7 | 1647 | 2016 |
| 4 | 1.4 | 412 | 504 |
| 6 | 2.1 | 183 | 224 |
| 8 | 2.8 | 103 | 126 |