


Dernière mise à jour des informations: Février 2023

Configuration du produit: B837+1728

B837: Applique/plafonnier avec halo - ø 326

**Référence produit**B837: Applique/plafonnier avec halo - ø 326 **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil à lumière diffuse avec halo pour lampe fluorescente 30W TC-TSE et lampe à incandescence 75W A60. Boîtier porte-composants, collerette et écran diffuseur. Le boîtier en polycarbonate contient les borniers à connexion rapide et le presse étoupe PG11. Plaque en tôle pré-galvanisée, peinte en blanc, supportant la douille. Disque isolant pour support de douille en matière plastique noire. Joint en silicone transparent. Collerette externe en polycarbonate fixée à l'appareil par un mouvement circulaire à baïonnette et des vis BTR en acier inox. Ecran diffuseur en polycarbonate moulé opalisé blanc. Vis en acier inox A2.

Installation

En applique et plafonnier.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)


Montage

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Cet appareil n'a pas de ballast.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	543	Température de couleur [K]:	2800
W du système:	75	Pertes de l'alimentation [W]:	0
Im source:	950	Voltage [V]:	230
W source:	75	Code Lampe:	1728
Efficacité lumineuse (Im/W, 7.2 valeurs du système):		Culot:	E27
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	33	Code ZVEI:	A 60
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

Imax=154 cd C50-230		Lux			
h	d1	d2	Em	Emax	
1	3.5	3.5	82	152	
2	7.1	6.9	20	38	
3	10.6	10.4	9	17	
4	14.1	13.9	5	10	

 $\alpha = 121^\circ / 120^\circ$

Isolux

