

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Slim)

Floodlights
(Series AGORA' Slim)

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".*

*Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com*

Emesso il | Issued on **2023-01-27**

Aggiornato il | Updated on **---**

Sostituisce | Replaces **---**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-01-27
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Standards / Technical specifications

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI21-0071466-04; AI21-0071467-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione | Type of installation

parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

normalmente infiammabile / normally flammable

I

Funzionamento all'interno | Indoor use

adatto / able

Serie | Series

AGORA' Slim

Corrente nominale | Rated current **780 mA - 1050 mA - 1125 mA**

Tensione massima di lavoro | Maximum working voltage (Uout) **600 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

SN.W001BF.1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage **3x(56x1,05 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 2200K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI27**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007X1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(56x1,05 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI28**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(56x1,05 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **168 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI29**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(56x1,05 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **168 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI30**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,72 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2200K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI31**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,94 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2200K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI32**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,72 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI33**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,94 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI34**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,94 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI35**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(88x0,94 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **264 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI36**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XR

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,72 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UI37

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 400 cm

AR.W007XS

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UI38

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007XT

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UI39

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007XU

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UI40

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007XV

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,72 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UI41

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 400 cm

AR.W007XW

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UI42

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007XX

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UI43

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007XY

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3x(88x0,94 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 264 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UI44

Gruppo di rischio | Risk group RG1

Ulteriori informazioni | Additional Information

Corrente di alimentazione 780 mA per gli apparecchi UI31; UI33; UI37; UI41.

Corrente di alimentazione 1050 mA per gli apparecchi UI32; UI34; UI35; UI36; UI38; UI39; UI40; UI42; UI43; UI44.

Corrente di alimentazione 1125 mA per gli apparecchi UI27; UI28; UI29; UI30.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Slim:

Rif a cat. X509 Schermo cilindrico

Rif a cat. X510 Schermo cilindrico a 45°

Rif a cat. X511 Frangiluce lamellare
Rif a cat. X512 Rifrattore per distribuzione ellittica
Rif a cat. X513 Vetro diffondente
Rif a cat. X508 Griglia di protezione
Rif a cat. X550 Staffa
Rif a cat. X553 Staffa
Rif a cat. BZH0 Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli
Rif a cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68
Rif a cat. BZS6 Connettore IP68 a 5 poli
Rif a cat. X653 Scatola di cablaggio IP66
Rif a cat. PD49 Box di derivazione per connessione multipla IP68
Rif a cat. PD50 Box di derivazione con morsettiera IP66
Rif a cat. X765 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68
Rif a cat. X657 Piastra adattatrice per installazione su braccio da palo

Supply current 780 mA for luminaires UI31; UI33; UI37; UI41.
Supply current 1050 mA for luminaires UI32; UI34; UI35; UI36; UI38; UI39; UI40; UI42; UI43; UI44.
Supply current 1125 mA for luminaires UI27; UI28; UI29; UI30.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

List of accessories for luminaires Series AGORA' Slim:

Cat Ref. X509 Cylindrical screen
Cat Ref. X510 45° cylindrical screen
Cat Ref. X511 Blade louvre
Cat Ref. X512 Refractor for elliptical distribution
Cat Ref. X513 Diffuser glass
Cat Ref. X508 Protective grille
Cat Ref. X550 Bracket
Cat Ref. X553 Bracket
Cat Ref. BZH0 2-way connector with 2 pole terminal
Cat Ref. BZN7 Y connector with 5 pole IP68
Cat Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole
Cat Ref. X653 IP66 wiring box
Cat Ref. PD49 Junction box for multiple connections IP68
Cat Ref. PD50 Junction box with terminal block IP66
Cat Ref. X765 IP68 3-way male/female junction connector
Cat Ref. X657 Interface for installation on arm

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-01-27**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W001BF

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1