


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: N100

N100: appareil orientable - Ø 153 mm - warm white - optique flood - frame

**Référence produit**

N100: appareil orientable - Ø 153 mm - warm white - optique flood - frame

Description technique

Appareil circulaire orientable, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. tonalité warm white 3000K (IRC 90). Version lampe à poser, avec plaque. Colerette en aluminium moulé sous pression et peint. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Réflecteur supérieur en aluminium anodisé. Étriers en tôle d'acier, zingués, coloris noir. Rotation horizontale de 30° et verticale de 358°. Appareil pourvu de fixations mécaniques pour l'orientation de la lumière. Dissipateur en aluminium extrudé peint.

Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.43

Montage

encastré au plafond


Câblage

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1999	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	31.2	Code Lampe:	LED
Im source:	3400	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	28	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	64.1	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
Angle d'ouverture [°]:	24°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polaire

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	50	48	47	50	48	48	46	78
1.0	55	53	51	50	52	51	50	49	83
1.5	58	56	55	54	56	54	54	52	88
2.0	60	59	57	57	58	57	56	55	93
2.5	61	60	59	59	59	58	58	56	96
3.0	62	61	60	60	60	60	59	57	98
4.0	62	62	62	61	61	61	60	58	99
5.0	63	62	62	62	62	61	60	59	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	-2.4	-0.3	-2.1	0.0	0.4	-0.1	2.0	0.3	2.4	2.7
	3H	-2.6	-1.0	-2.2	-0.6	-0.3	-0.2	1.5	0.2	1.8	2.1
	4H	-2.6	-1.3	-2.2	-1.0	-0.6	-0.2	1.1	0.2	1.5	1.8
	6H	-2.6	-1.6	-2.2	-1.3	-0.9	-0.2	0.8	0.2	1.1	1.4
	8H	-2.4	-1.4	-2.0	-1.1	-0.7	-0.3	0.7	0.1	1.0	1.4
	12H	-2.3	-1.3	-1.9	-1.0	-0.6	-0.3	0.6	0.1	1.0	1.4
4H	2H	-2.6	-1.3	-2.2	-0.9	-0.6	-0.1	1.2	0.3	1.5	1.9
	3H	-2.7	-1.7	-2.3	-1.4	-1.0	-0.1	0.8	0.3	1.2	1.5
	4H	-2.8	-1.9	-2.4	-1.5	-1.1	-0.2	0.7	0.2	1.1	1.5
	6H	-3.0	-1.3	-2.5	-0.8	-0.4	-0.6	1.1	-0.1	1.5	2.0
	8H	-2.7	-0.7	-2.2	-0.3	0.2	-0.7	1.2	-0.3	1.6	2.1
	12H	-2.4	-0.4	-1.8	0.1	0.6	-0.8	1.1	-0.3	1.6	2.1
8H	4H	-3.3	-1.4	-2.8	-0.9	-0.4	-0.7	1.2	-0.2	1.6	2.2
	6H	-3.1	-1.3	-2.6	-0.8	-0.3	-0.8	1.0	-0.3	1.5	2.0
	8H	-2.4	-0.8	-1.9	-0.3	0.2	-0.8	0.8	-0.3	1.3	1.8
	12H	-1.6	-0.5	-1.1	0.0	0.5	-0.7	0.4	-0.2	0.9	1.4
12H	4H	-3.4	-1.4	-2.9	-0.9	-0.4	-0.8	1.2	-0.3	1.6	2.2
	6H	-3.1	-1.5	-2.6	-1.0	-0.5	-0.8	0.8	-0.3	1.3	1.8
	8H	-2.2	-1.1	-1.7	-0.6	-0.1	-0.7	0.4	-0.2	0.9	1.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					2.6 / -2.5				
		1.5H					4.9 / -3.2				
		2.0H					6.7 / -3.5				
							5.2 / -4.5				
							7.6 / -5.0				
							9.6 / -6.9				