



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 4872+1639
4872: Proiettore con trasformatore elettronico dimmerabile 75 W QR 111



Codice prodotto
4872: Proiettore con trasformatore elettronico dimmerabile 75 W QR 111 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore con adattatore, realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico. L'apparecchio può essere ruotato di 340° sull'asse verticale e inclinato di +/- 100° rispetto al piano orizzontale. I movimenti di rotazione ed inclinazione possono essere bloccati meccanicamente per garantire il puntamento dell'emissione luminosa (anche durante le operazioni di manutenzione). IP40 sul vano ottico con l'utilizzo di vetri accessori.

Installazione
A binario elettrificato o a soffitto/parete tramite un'apposita basetta da ordinare separatamente.

Colore
Bianco (01) | Grigio/Nero (74)

Montaggio
binario trifase

Cablaggio
Completo di trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene da 75W 12V, incorporato all'interno dell'apparecchio.

Note
Il prodotto diviene IP40 con l'utilizzo di vetri accessori. Per la fotometria dell'apparecchio si fa riferimento alle caratteristiche fotometriche della sorgente luminosa.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	796	CRI (minimo):	100
W di sistema:	82	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	796	Intensità massima [cd]:	1700
W di sorgente:	75	Voltaggio [Vin]:	12
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	9.7	Codice lampada:	1639
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G53
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Codice ZVEI:	QR 111
Angolo di apertura [°]:	42°	Numero di vani ottici:	1

